

Impresora de Escritorio de Etiquetas de Envío G&G

Etiquetas de envío económicas, sin comprometer la calidad

Modelo: GG-D420-USB-Bluetooth-WiFi

Destacados: 60 etiquetas por minuto | Reimpresión automática sin perder pedidos | Retroceso de primera etiqueta | Bluetooth y Wi-Fi para hasta 32 dispositivos | No necesita tinta ni tóner | Compatible con PC y Mac

Características principales

Impresión de alta velocidad

Hasta 152 mm/s: imprime 60 etiquetas por minuto, duplicando la eficiencia.

Impresión estable

Chip de control MCU de alta calidad y memoria ampliada: evita el retraso de impresión y el contenido incompleto.

Conectividad dual

Bluetooth y Wi-Fi ofrecen mayor flexibilidad, con cambio fluido entre ambos modos y soporte para hasta 32 usuarios en red.

Reimpresión automática

Si ocurre un error durante la impresión continua, la impresora reimprime automáticamente las etiquetas afectadas, sin perder pedidos.

Posicionamiento preciso

Múltiples sensores de precisión garantizan cero errores. Soporta retroceso de la primera etiqueta y continuación automática al recargar papel.

Instalación con un clic

Instalación del driver con un solo clic, sin pasos complicados.

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Tecnología de impresión	Térmica directa
Dimensiones	175 x 98 x 88 mm
Peso	0.65 kg
Resolución	203 dpi
Velocidad máxima de impresión	152 mm/s
Ancho máximo de impresión	108 mm
Largo máximo de impresión	1778 mm
Diámetro interno del rollo	25.4 mm
Ancho de etiqueta	30 a 114 mm
Grosor de etiqueta	0.12 a 0.26 mm
Diámetro externo máximo del rollo	120 mm
Tipo de papel	Gap, continuo, marca negra, plegado
Interfaz	USB de serie; opcional USB + Bluetooth + Wi-Fi
Sensores	Gap, cubierta, marca negra
Requisitos de sistema	Windows 7+, macOS 10.13+, Linux 18.04/20.04/22.04, iOS, Android
Códigos de barras 1D	Code128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CodeBar, Postnet y otros
Códigos 2D	QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, AZTEC
Set de instrucciones	TSPL
Memoria / Flash	8 MB / 8 MB
Procesador	32 bits
Alimentación	Entrada AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz; salida DC 24V, 2.5A, 60W

Ambiente de operación	0°C a 40°C, sin condensación
Ambiente de almacenamiento	-10°C a 60°C, sin condensación
Certificaciones	CE, CCC
Vida útil del cabezal	50 km (cobertura de impresión 12.5%)
Accesorios incluidos	Adaptador de corriente, cable de poder, cable USB, guía rápida de instalación

Aplicaciones

Depósitos y logística, E-commerce y encomiendas, Etiquetado multiusuario en red.

Fuente: ficha técnica oficial de G&G (ggimage.com), traducida al español para G&G Paraguay / MAGMA.